

◆ Jagwire™

Guide haute performance avec une extrémité hydrophile de 5cm

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556481	Jagwire ferme	0,025 / 0,64	260	Droite	Boîte de 2
M00556491	Jagwire ferme	0,025 / 0,64	260	Angulée	Boîte de 2
M00556461	Jagwire Standard	0,025 / 0,64	260	Droite	Boîte de 2
M00557641	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00557651	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00557661	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00557671	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00556561	Jagwire Standard	0,025 / 0,64	450	Droite	Boîte de 2
M00556511	Jagwire Standard	0,025 / 0,64	450	Angulée	Boîte de 2
M00556521	Jagwire ferme	0,025 / 0,64	450	Droite	Boîte de 2
M00556531	Jagwire ferme	0,025 / 0,64	450	Angulée	Boîte de 2
M00556581	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite	Boîte de 2
M00556591	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angulée	Boîte de 2
M00556601	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite	Boîte de 2
M00556611	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angulée	Boîte de 2
M00556621	Jagwire ferme	0,038 / 0,97	260	Droite	Boîte de 2

Jagwire™ extensible

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556902	Jagwire Jag Tail	0,035 / 0,89	200	Extension du guide	Boîte de 5
M00556841	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00556851	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00556861	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00556871	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2