

Manche en acier inoxydable "MDR" Swann-Morton



| N° / Référence - embout étroit type 3 | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| M3IGMDR de 12 cm Réf. 0933 | M3LIMDR de 21 cm Réf. 0913 |
| M7IMDR de 16 cm Réf. 0907 | M9IMDR de 11,5 cm Réf. 0909 |

| N° / Référence - embout large type 4 | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| M4IGMDR de 13 cm Réf. 0934 | M4LIMDR de 21 cm Réf. 0914 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produit | Manche en acier inoxydable |
| Unité de vente | Un manche - emballé dans un sachet individuel sous cellophane |
| Conditionnement usine | Boite de 10 unités |
| Stérilisation | Produit non stérile |
| Matériau | Manche en acier inoxydable 17-4ph |
| Composition emballage | Sachet individuel |
| Compatibilité | Manche à embout étroit type 3 : Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16 Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3 Manche à embout étroit type 4 : Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27 Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36 |
| Maintenance | Finition microbillée afin d'éliminer les aspérités et d'optimiser la decontamination. Les manches résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn. Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame. |
| Directive | Classe Ir - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Conformité EU |
| Normes | Marquage CE2797 - Produit fabriqué par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield - Représentant EU habilité : Emergo Europe |
| Marquage | Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI en 2017 enregistré sous le numéro 503395500004 QR code au format Datamatrix avec référence, N° de lot et date de péremption. Gravures : Swann-Morton, numéro du manche suivi d'un code de fabrication à 3 ou 4 chiffres selon le modèle court ou long : <i>exemple : modèle court 3204 / modèle long 819</i> Le premier chiffre «3» ou «8» correspond au Nème cycle de fabrication de l'année (interne usine) Les deux chiffres suivants «20» ou «19» correspond à l'année de fabrication : ici 2020 ou 2019 Le dernier chiffre si il y a, «4» correspond au numéro de la machine de fabrication de l'usine |
| Conservation | Environnement propre et sec |
| Péremption | 10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages |
| Elimination | Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération. |
| Contact | Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com |